

K21 Karussell 2-flügelig
Technisches Datenblatt Abmessungen

Maßbezeichnungen:





K21 Karussell 2-flügelig
Technisches Datenblatt Abmessungen

Abkürzung	Bezeichnung
A	Durchgangsbreite
B	Bodenringhöhe
C	Einbaudurchmesser für Bodenring
D	Aussparungstiefe
G	Durchgangshöhe
I	Blendenhöhe
J	Gesamthöhe
LB	Lichte Breite
LH	Lichte Höhe
OKFFB	Oberkante Fertigfussboden
OKRFB	Oberkante Rohfussboden
Q	Gesamtdurchmesser
S	Mitteldurchgangsbreite
T	Außendurchmesser
U	Innendurchmesser

Bitte Beachten:

Zweiflügelige Karusselltüren werden immer mit dem Innendurchmesser „U“ (Trommelwand Innenseite) zum Beispiel mit 3600mm oder auch 4800mm angeboten bzw. beschrieben entgegen den drei- oder vierflügeligen Karusselldrehtüren.

Kalkulationstabelle:

Bezeichnung	Formel
« A » Durchgangsbreite [mm]	U * 0,57 – 44
« C » Einbaudurchmesser für Bodenring [mm]	U + 256
« D » Aussparungstiefe [mm]	B + 15
« J »Gesamthöhe [mm]	G + I
« LB » Lichte Breite [mm]	U + 258 oder Q + 100
« LH » Lichte Höhe [mm]	J + 50
« Q » Gesamtdurchmesser [mm]	U + 158
« S » Mitteldurchgangsbreite [mm]	(U – 320) / 2
« T » Außendurchmesser [mm]	U + 52

K21 Karussell 2-flügelig
Technisches Datenblatt Abmessungen

Minimale und maximale Dimensionen:

« U » Innendurchmesser [mm]	« G » Durchgangshöhe [mm]
3600 bis 6500	2000 bis 3000
6501 bis 7500 *	2000 bis 3000

* nicht möglich bei DIN 18 650

Blendenhöhe mit Staubdach:

« U » Innendurchmesser [mm]	« I » Blendenhöhe min [mm]	« I » Blendenhöhe max. [mm]
3600 bis 4800	350	1000
4801 bis 6500	550	1000
6501 bis 7500 *	650	1000

* nicht möglich bei DIN 18 650

Blendenhöhe mit Dachwanne:

« U » Innendurchmesser [mm]	« I » Blendenhöhe min [mm]	« I » Blendenhöhe max. [mm]
3600 bis 4800	370	1000
4801 bis 6500	570	1000
6501 bis 7500 *	650	1000

* nicht möglich bei DIN 18 650

Blendenhöhe mit Luftschleier:

« U » Innendurchmesser [mm]	« I » Blendenhöhe min. [mm]	« I » Blendenhöhe max. [mm]
3600 bis 4800	650	1000
4801 bis 6500	650	1000
6501 bis 7500 *	650	1000

* nicht möglich bei DIN 18 650

K21 Karussell 2-flügelig
Technisches Datenblatt Abmessungen

Bodenring:

Bodenringdurchmesser [mm]	« B » Bodenringhöhe min. [mm]	« B » Bodenringhöhe max. [mm]
T + 4	50	300

Bodenring mit Folienanschluss:

Bodenringdurchmesser [mm]	« B » Bodenringhöhe min. [mm]	« B » Bodenringhöhe max. [mm]
T + 4	150	500

Hinweis:

Auf Anfrage kann BLASI auch Sonderdurchmesser als auch Sonderkonstruktionen anbieten.

KONTAKT:

BLASI GmbH
Automatische Türanlagen
Carl-Benz-Str. 5 – 15
77972 Mahlberg / Deutschland

Tel.: +49 7822 893-0
Fax: +49 7822 893-119

Email: sales@blasi.info
Web: www.blasi.info



Hinweis: Blasi behält sich das Recht vor, technische oder Inhaltliche Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.